

形式	TWP04-8	
注文コード	TWP04-8	
周波数 [Hz]	50/60	
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	FIT-400W-5
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	圧縮機 出力 [kW]	0.4
	運転制御方式	自動発停 (圧力)
	最高圧力 [MPa]	0.8
	制御圧力 下限(ON) [MPa]	0.6
	制御圧力 上限(OFF) [MPa]	0.8
	吐出し空気量 50Hz [L/min]	37
	吐出し空気量 60Hz [L/min]	45
	内蔵空気タンク容積 [L]	22
	圧縮流体	大気
	吸込み条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	圧縮方式	レシプロ
	本体回転速度 50Hz [min ⁻¹]	1440
	本体回転速度 60Hz [min ⁻¹]	1720
	駆動方式	直結
	騒音値 50Hz [dB(A)]	61
	騒音値 60Hz [dB(A)]	61
	外形寸法 全幅W [mm] × 奥行L [mm] × 全高H [mm]	565×250×530
質量 [kg]	24	
電動機	相	三相
	定格交流電圧 [V]	200
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	E種絶縁・4極
	電動機 始動方式	直入

形式	TWP04-8
注文コード	TWP04-8
周波数 [Hz]	50/60
保護装置 過電流停止	モータ内蔵ヒートプロテクタ

注記

- ・ 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。証値についてはお問い合わせください。
- ・ 騒音値は、全負荷時、無響音室での測定値のため、お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- ・ 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。