



形式 model	EFBS15BF-10	吐出空気量 F.D.A	L/min	600
ブースターコンプレッサ Booster Compressor	BRF15-10	騒音 Noise level	dB(A)	68
出力 motor	15	質量 Weight	kg	85
最高使用圧力 Max.working pressure	1.0	配管出口 Outlet size		吸込み側 Rc3/8x1 吐出し側 Rc1/2x1
吸込み定格圧力 (吸込み圧力範囲) Intake pressur (Range of pressure)	0.5 (0.1-0.5)	空気タンク容量 Air receiver	L	50
		外形寸法 (幅×奥行×高さ) mm Approx.netimensons		800x495x810

※1.表中の性能数値は代表値となります。
These performance data are average value.
2.騒音は無音室 1.5m 高さ 1.0mでの値となります。
Noise level Environment =Anechoic room
Location =Distance 1.5m Height 1.0m
Characteristic =A-Characteristic
3.空気量は吸込み圧力0.5MPa、吐出し圧力1.0MPaでの値となります。
It is F.D.A when the intake pressure is 0.5MPa,and the working ppressure is 1.0MPa.

参考
'17.03.14
技術

形式 model	EFBS15BF-10
名称 name	ブースターコンプレッサ Booster Compressor
ANEST IWATA Corporation	