



注記/NOTE

1. エレメント交換の為、下部は100mm以上あげてください。
1.ALLOW 100 MILLIMETER OF OVERHEAD CLEARANCE TO FACILITATE REMOVAL OF FILTER ELEMENT.
- 2.DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER(mm).

11	バルブ VALVE	黄銅, PTFE 他 BRASS, PTFE	1	
10	シールワッシャ SEAL WASHER	NBR, 鋼 NITRILE, STEEL	1	
9	ドレンアダプタ DRAIN ADAPTER	アルミニウム ALUMINUM	1	
8	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
7	ワッシャ WASHER	鋼 STEEL	2	
6	小ネジ SCREW	鋼 STEEL	2	
5	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	2	
4	エレメント ELEMENT		1	
3	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
2	ボウル BOWL	アルミニウム ALUMINUM	1	
1	カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM	1	

△ x					
△ x					
△ x					
△ x					
記号 MARK	変更理由 REVISIONS	日付 DATE	担当承認 CH'D APP'D	OA	
MAR.04.2019	MAR.04.2019	MAR.01.2019			尺 度 SCALE
N.KUWANA	M.UENO	Y.OHTAKE			1 : 4
承認 APP'D	査 閲 CH'D	設 計 DES'D	第三角法		

品番 No	部 品 名 PARTS	材 質 / 図 番 MATERIAL / DRAW No	数 量 Q'TY	備 考 REMARK
仕様書No SPEC No				
品 名 DESCRIPTION	中形メインラインフィルタ MAIN LINE FILTER			
形 番 MODEL	AF2-08X32A			
図 番 DRAW No	AD-A13799			

CKD Corporation