



注記/NOTE
 1.エレメント交換の為、下部は100mm以上あげてください。
 1.ALLOW 100 MILLIMETER OF OVERHEAD CLEARANCE TO FACILITATE REMOVAL OF FILTER ELEMENT.
 2.DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER(mm).

11	バルブ VALVE	黄銅, PTFE 他 BRASS, PTFE	1	
10	シールワッシャ SEAL WASHER	NBR, 鋼 NITRILE, STEEL	1	
9	ドレンアダプタ DRAIN ADAPTER	アルミニウム ALUMINUM	1	
8	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
7	ワッシャ WASHER	鋼 STEEL	2	
6	小ネジ SCREW	鋼 STEEL	2	
5	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	2	
4	エレメント ELEMENT		1	
3	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
2	ボウル BOWL	アルミニウム ALUMINUM	1	
1	カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM	1	

△ x					
△ x					
△ x					
△ x					
記号 MARK	変更理由 REVISIONS	日付 DATE	担当 CH'D	承認 APP'D	OA
MAR.04.2019	MAR.04.2019	MAR.01.2019			
N.KUWANA	M.UENO	Y.OHTAKE			
承認 APP'D	査閲 CH'D	設計 DES'D	第三角法 ①		

品番 No	部品名 PARTS	材質/図番 MATERIAL/DRAW No	数量 Q'TY	備考 REMARK
仕様書No SPEC No				
品名 DESCRIPTION	中形メインラインフィルタ MAIN LINE FILTER			
形番 MODEL	AF2-24X65A			
図番 DRAW No	AD-A13811			

CKD Corporation