

形式		VBWD-30F-M6
塗装 ブ ー ス 共 通	本体寸法 間口(W) [mm]	3000
	本体寸法 奥行(D) [mm]	2000
	本体寸法 天井高さ(h) [mm]	2000
	本体寸法 全高(H) [mm]	3008
	ファン中心高さ寸法(H1) [mm]	2385
	ブース本体とファンの位置関係寸法(B) [mm]	460
	ブース本体とファンの位置関係寸法(C) [mm]	510
	ダクト芯 寸法(E) [mm]	325
	相フランジ内寸法(F×G) [mm]	650×440
	捕集効率 メラミン塗料	99
	捕集効率 ラッカープライマ塗料	99
	捕集効率 アクリルウレタン塗料	97
	捕集効率 フタル酸系アクリル塗料	98
	騒音(装置前面) [dB(A)]	81
	騒音(装置側面) [dB(A)]	75
	平均風速 [m/s]	0.6
	排気ファン 種類	ターボファン(モータ直結形)
	排気ファン 形式	CMF2-NO.4
	排気ファン 番手	#4
	排気ファン 風量 [m <sup>3</sup> /min]	215
	排気ファン モータ形式	三菱電機製
	排気ファン モータ仕様	安全増防爆形 縦型 4P IE1仕様
	排気ファン モータ出力 [kW]	0.75
	排気ファン スイッチ	排気ファン ON/OFF用
	点検扉	右側面(水槽側)
	操作スイッチ	耐圧防爆形マグネットスイッチ
	一次側電源 相	三相
一次側電源 [V]	200	
一次側電源 ブレーカ容量 [A]	75	

形式	VBWD-30F-M6	
	本体質量 [kg]	1015
	本体材質	電気亜鉛メッキ鋼板
	塗装仕様	○
	その他付属品	スラッジキラー(SK-510・520各1箱)・スイングラック(スラッジキラー専用注ぎ台) 計量カップ2個・pH試験紙1巻・サンドペーパー(P400)・取扱説明書1部
ベンチユリ   ブ ー ス + 水 流 板 付 ベ ン チ ユ リ ブ ー ス	連続運転時間(給水無し) [h]	7
	U字マンメータセット	1式
	標準水量 [L]	1500
	総質量(水容量含む) [kg]	2515
	水槽奥行 [mm]	1500
	水中ポンプ 種類	耐圧防爆形
	水中ポンプ モータ形式	3相 200V
	水中ポンプ 出力 [kW]	0.75
	水中ポンプ フィルタ	樹脂製 2面 網目ピッチ:13×13(mm)
	操作スイッチ 水中ポンプ	漏電ブレーカ(感度電流15mA)樹脂ケース入り
安全増 防 爆 仕 様	蛍光灯 [台]	2
	蛍光灯 仕様	安全増防爆形
	蛍光灯 電源 [V]	200
	蛍光灯 1台あたりの消費電力 [W]	45
	蛍光灯 スイッチ	耐圧防爆形タンブラスイッチ

参考画像

