



仕様

初期平均風速	0.65 m/s		
排気風量	160 m ³ /min		
排気ファン	軸流ファン Φ600	1台	
	風量160 m ³ /min 静圧1.2hPa {12.2 mmH ₂ O}		
排気ファンモータ	安全増防爆形 3相 200V 4P 1.5kW	1台	
照明	安全増防爆形蛍光灯 200V 45W 2灯入り	1台	
スイッチ	耐圧防爆形マグネットスイッチ (排気ファン用)	1ヶ	
	耐圧防爆形タンブラスイッチ (照明用)	1ヶ	
V型バツフル板	不織布付段ボール	48枚	
2次フィルタ	グラスウール製	16枚	
2次側配線	防水プリカ	1式	
本体材質	ガルバリウム鋼板 無塗装		
塗装色	N-7.5 :グレー	:フィルタ押え	
	3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー	:天井板補強	
	N-7 :グレー	:排気ファン	
	メーカー標準色	:モータ、スイッチ	
1次側供給電源	3相 200V プレーカ容量 30A		

	コード番号
50Hz	10535425
60Hz	10535525

単位	mm	尺度	1:20	CAD	改
形式名称	BBD-20H バツフルブース 組立図				
コード番号	左記による				

参 考

アネスト岩田株式会社