



- 仕様**
- 初期平均風速 0.65 m/s
 - 排気風量 195 m³/min
 - 排気ファン 軸流ファン Φ600 1台
風量195 m³/min 静圧0.6hPa {6.1mmH₂O}
 - 排気ファンモータ 安全増防爆形 3相 200V 4P 1.5kW 1台
 - 照明 安全増防爆形蛍光灯 200V 45W 2灯入り 1台
 - スイッチ 耐圧防爆形マグネットスイッチ (排気ファン用) 1ヶ
耐圧防爆形タンブラスイッチ (照明用) 1ヶ
 - V型バツフル板 不織布付段ボール 60枚
 - 2次フィルタ グラスウール製 20枚
 - 2次側配線 防水ブリカ 1式
 - 本体材質 ガルバリウム鋼板 無塗装
 - 塗装色 N-7.5 :グレー :フィルタ押え
3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー :天井板補強
N-7 :グレー :排気ファン
メーカ標準色 :モータ, スイッチ
 - 1次側供給電源 3相 200V プレーカ容量 30A



	コード番号
50Hz	10535435
60Hz	10535535

単位	mm	尺度	1:20	CAD	✕
形式名称	BBD-25H バツフルブース 組立図				
コード番号	左記による				

参 考

アネスト岩田株式会社