



液体入口
Fluid inlet
φ6×4mmチューブ
φ6×4mm for tube

霧化用エア-用入口
Inlet for atomizing air
φ6×4mmチューブ
φ6×4mm for tube

液圧
17. 1.13
桑田

液圧
17. 1.13
寺岡

形式 Model	TOF-50-022P	TOF-50-032P	TOF-50-042P	TOF-50-062P	TOF-50-082P	TOF-50-102P	TOF-50-122P	TOF-50-142P
コードNo. Code No.	13608910	13608930	13608870	13608800	13608950	13608970	13608990	13609120
吹付空気圧力 Air pressure	0.1MPa (1.0bar/15psi)							
ノズル口径 Nozzle orifice	φ0.2 mm (0.008 inch)	φ0.3 mm (0.012 inch)	φ0.4 mm (0.016 inch)	φ0.6 mm (0.024 inch)	φ0.8 mm (0.032 inch)	φ1.0 mm (0.039 inch)	φ1.2 mm (0.047 inch)	φ1.4 mm (0.055 inch)
液噴出量 Fluid output	30 ml/min	60 ml/min	100 ml/min	180 ml/min	250 ml/min	320 ml/min	400 ml/min	500 ml/min
空気使用量 Air consumption	50 l/min (1.8cfm)							
ボタン開き (吹付距離150mm時) Pattern width (Spray distance at 150mm)	70 mm (2.8 inch)	90 mm (3.6 inch)	110 mm (4.3 inch)	170 mm (6.7 inch)	230 mm (9.1 inch)	270 mm (10.6 inch)	280 mm (11.0 inch)	310 mm (12.2 inch)
本体質量 Body mass	260 g (0.57lb)							

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1 : 1	CAD-C
形式 Model	TOF-50			
品名 Description	スプレーガン SPRAY GUN			
図番 DWG No.	TOF-50-SANKOU			

参 考
Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation